



- Multipresa di alimentazione a 6 posti con Magnetotermico C16
- Connessioni: 6 prese Universali Schuko / Italiane 45° con terra
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 2.5 mm²
- Lunghezza del cavo 3 m
- Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw



| | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|----------|
| 1 | 12/05/2022 | Emissione | LMA | MFI |
| Ed. | Data | Descrizione aggiornamento | Dis. | App. |
| Scala: 1 : 4 | Materiale | Spessore. | Peso. | |
| Quote senza indicazioni di tolleranza. UNI ISO 2768-m | Trattamento superficiale | Colore NERO / ARGENTO | Rif. a dis. 60778 | Progetto |
| FIMAR S.r.l. CUSANO MILANINO | Multipresa Modulo 1.5 Rack Units 19" interr. MT 16A e 6 prese shuko 3,5 Kw max - IP 20 | | COD. 32834 | |
| | | | DIS. FD1428 | |
| Disegno di proprietà FIMAR S.r.l. - Vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta. | | | | |